根室市総合文化会館照明設備

小　ホ　ー　ル					
総容量　３相４線　180KVA	調光ユニット　3KW 54.4KW 36		調光操作卓　東芝 LICSTAR Ⅳ	記憶容量　1000 シーン	
プリセットフェーダー　80 本 3 段(240)	サブフェーダー　20 本×20 ページ		フリーフェーダー　10 本	データ保存形式　JATET 規格 JASCII 形式	
各　回　路			各　回　路		
第１　サスペンションライト	T 型 20A×36 口	4KW 12 回路	フットライト	60W4 色　T 型 20A×4 口	4 回路
第２　サスペンションライト	T 型 20A×36 口	4KW 12 回路	フロントサイドライト　(上・下)	T 型 20A×8 口	各 4 回路
第３　サスペンションライト	T 型 20A×24 口	4KW　8 回路	使用機材	RDS AQS-10	各 12 台
第１　ボーダーライト	200W 4 色	4 回路	シーリングライト	T 型 20A×30 口	10 回路
コンセント切替	T 型 20A×8 口	4 回路	使用機材	RDS AQS-10	20 台
第２　ボーダーライト	200W 4 色	4 回路	天反ライト　(１サス切替)	500W	4 回路
コンセント切替	T 型 20A×8 口	4 回路	イベント用分電盤　(上・下)	C 型 60A	各　3 口
アッパーホリゾントライト	200W 4 色	4 回路	(上・下)	C 型 30A	各　6 口
ロアーホリゾントライト	200W 4 色　(上・下共通)	4 回路	(上・下)	100A　4P 端子　(3 相 4 線)	各　1 式
フロアーコンセント　前	C 型 30A	4 回路	(上)	150A　3P 端子　(単相 3 線)	1 式
(上・下)	C 型 30A	各 6 回路	センターピンスポット	USHIO　1000W　(1003SR)	2 台
奥	C 型 30A	4 回路			
(上・下)	C 型 60A　(直回路)	各 1 回路			